



1D & 2D



IP54



1,5
Fallschutz



USB



RS232



Infrarot



EasySet



LED-
Zielgerät



Garantie:
2 Jahre



FM415 Bass
Stationäre Scanner

Eigenschaften

Flink, auch bei nicht perfekten Bedingungen

Eine Kombination aus IR-Sensor und Lichtsensor sorgt dafür, dass die Arbeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen nicht unterbrochen werden muss. Das starke weiße Licht sorgt dafür, dass Barcodes immer gut beleuchtet sind.

Freihändiges oder manuelles Scannen

Unternehmen, die automatische Scans zur Reduzierung der manuellen Arbeit benötigen, können den FM415 Bass für freihändiges Scannen einrichten. Alternativ kann eine manuelle Auslösetaste verwendet werden, wenn dies gewünscht wird.

Intelligente Programmierung

Die Sensoren des FM415 Bass passen die Helligkeit der Zusatzbeleuchtung automatisch an das Licht an, das vom Barcode reflektiert wird. Dies macht ihn auch zu einer optimalen Lösung für das Scannen von Mobiltelefonbildschirmen. Je nach Anwendung kann der Scanner so eingestellt werden, dass er aus nächster Nähe und aus großer Entfernung optimal liest.

Zuverlässiger Einsatz im Freien

Mit der Schutzklasse IP54 kann dieser ortsfeste Scanner in einem Gehäuse platziert und im Freien verwendet werden, ohne, dass Sie sich um Staub oder Feuchtigkeit sorgen müssen.

Vorgeschlagene Branchen



Gastgewerbe



Veranstaltungen



Unterhaltung

FM415 Bass Technische Spezifikationen

Datenerfassung

1D	Code 128, UCC/EAN-128, AIM128, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 von 5, ITF-6, ITF-14, Standard 25, Codabar, Industrial 25, Code39, Code 93, Code 11, Plessey, MSI-Plessey, GSI-128 (UCC/EAN-128), GSI-DataBarTM(RSS) (RSS-14, RSS-Limited, RSS-Expand), Matrix 2 of 5, Standard 25, Plessey
2D	PDF417, Micro PDF417 QR, Micro QR, DataMatrix, AZTEC, Maxicode
Bildsensor	640 x 480 CMOS
Zielen	Rote LED
Beleuchtung	Weißer LED
Scan-Modi	Sense-Modus, Kontinuierlicher Modus, Level-Modus
Schärfentiefe EAN 13 (13 mil)	55 mm - 250 mm
Schärfentiefe Code 39 (5 mil)	70 mm - 120 mm
Schärfentiefe DPF417 (6,67 mil)	50 mm - 120 mm
Schärfentiefe Datenmatrix (10 mil)	50 mm - 120 mm
Schärfentiefe QR (15 mil)	25 mm - 190 mm
Sichtfeld horizontal	42°
Sichtfeld diagonal	31,5°
Scan-Winkelrolle	360°
Scan-Winkelabstand	± 60°
Scan-Winkelversatz	± 60°
Minimaler Druckkontrast	25 %

Physikalisch

Stromstärke bei 5 VDC Betrieb/Standby	228mA(typisch), 264mA(max)/50.0mA
Abmessungen (mm)	49 (B) x 69 (T) x 20 (H) mm
Eingangsspannung	5 V Gleichstrom ± 5 %
Schnittstellen	RS-232, USB
Benachrichtigungen	Signalton
Gewicht	64,6 g

Umwelt

Betriebstemperatur	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C
Feuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Elektrostatische Entladung (ESD)	± 14 kV (Luftentladung), ± 8 kV (Direktentladung)
Senkung	1,5 m
IP-Bewertung	IP54

Zertifizierungen

Hardware	Entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften für ein Gerät der Klasse B sowie der EMV-Richtlinie für ein Gerät der Klasse B und trägt somit die CE-Kennzeichnung
----------	---

Newland EMEA HQ

+31 (0) 345 87 00 33

info@newland-id.com

newland-id.com

Fühlen Sie sich frei, mit uns oder einen Partner in Ihrer Nähe zu kontaktieren

Besuch newland-id.com/partners

Die Angaben unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© Newland EMEA 2023, alle Rechte vorbehalten.



Garantie	
Standard	2 Jahre