

**BEDRUCKEN VON ARMBÄNDERN IM GESUNDHEITSWESEN
UND IM EVENTBEREICH:
VIELSEITIGKEIT ZU EINEM ERSCHWINGLICHEN PREIS**



TDP-225W THERMODIREKT DESKTOP ARMBAND DRUCKER

TSC präsentiert den TDP-225W in seiner Reihe von Weltklasse-Desktop-Druckern. Dieser einzigartige Drucker wurde speziell für das Bedrucken von Armbändern im Gesundheits- und Veranstaltungssektor entwickelt.

Wie kein anderer Thermodirekt-Drucker auf dem Markt, leistet der TDP-225W auf einer kleinen Basisfläche Enormes, fasst sogar Armband-Rollen mit 6,5" großem Außendurchmesser 'out of the box'. Das bedienfreundliche Design bietet eine leicht befüllbare, gefederte und zentral ausgerichtete Materialhalterung, die den 1" Kern unterstützt, der bei 6,5" OD Rollen üblich ist und von den bekanntesten Armband-Herstellern angeboten wird.

Weitere herausragende Eigenschaften sind das LCD Display zur Anzeige des Druckstatus, USB 2.0 und Ethernet Anschluß. Und wenn selbst für diesen kleinen Drucker nicht ausreichend Platz auf einer Stellfläche ist?

Kein Problem! Der TDP-225W wurde so konzipiert, dass eine Wandmontage ohne Zusatzkosten möglich ist.

Sind Sie beunruhigt, wie Sie Armbänder drucken sollen, wenn Ihr Computer oder das Netzwerk ausfällt? Der TDP-225W kann optional so konfiguriert werden, dass er Armbänder bedruckt, auch wenn Ihr Computer ausfällt. Dazu rufen Sie einfach ein gespeichertes Druckprogramm aus dem Drucker auf, geben Ihre Patienten- oder Kundeninformation via PC-Tastatur ein und fahren mit dem Druck der Armbänder fort.

WICHTIGE DRUCKER-EIGENSCHAFTEN

- Entwickelt für Armband-Material von bis zu 6,5" OD
- Front LCD Display
- Hochwertiges, doppelwandiges Klappdesign
- Einfache Materialbefüllung
- Ethernet und USB 2.0 standardmässig
- Optionale Tastatur-Schnittstelle für Ausfallzeiten

Märkte für den TDP-225W Bedrucken von Armbändern:

- Gesundheitswesen
 - Patientenkennzeichnung
 - Klinikzutritt
 - Kinderstationen
- Unterhaltung & Veranstaltungen
 - Vergnügungsparks
 - Event-Einlasskontrolle
 - Nachtclub Altersprüfung
- Weitere Märkte
 - Strafverfolgung
 - Massenregulierung
 - Tierkennzeichnung
 - Zugangsbeschränkung



Value • Performance • Support

TDP-225W

THERMODIREKT DESKTOP ARMBAND DRUCKER



SPEZIFIKATION

Druckermodell	TDP-225W
Auflösung	203 DPI
Druckverfahren	Thermodirekt
Druckgeschwindigkeit	2, 3, 4, 5 ips 2, 3 ips wählbar mit Peelfunktion
Max. Druckbreite	52 mm (2.13")
Max. Drucklänge	2,286 mm (90")
Gehäuse	Doppelwandiges Klappdesign; vorbereitet für Wandmontage
Maße	260 mm (L) x 109 mm (W) x 210 mm (H) 10.24" (L) x 4.29" (W) x 8.27" (H)
Etikettenrollen	6,5" Außendurchmesser, 1" Kern
Prozessor	32-Bit RISC Hochleistungsprozessor
Speicher	4MB FLASH Speicher 8MB SDRAM - MicroSD Speicherkartenplatz für Speichererweiterung, bis zu 4 GB
Schnittstellen	- USB 2.0 (Full Speed Modus) - Internes Netzwerk, 10/100 Mbps 128 x 64 Pixel grafischer LCD Display mit Hintergrundbeleuchtung - USB Host, für Scanner oder PC-Tastatur (optional ab Werk)
Leistung	Externes Universal-Netzteil - Wechselspannungseingang: AC 100-240V - Gleichspannungsausgang: 24V bei 2A
Bedienschalter	Netzschalter, Vorschubtaste und LED-Taste (3 Farben)
Sensoren	- Transmissiver Sensor für Etikettenlücken (Abstand 4 mm vom Zentrum) - Sensor für reflektierende Markierungen (Position verstellbar) - Druckkopf geöffnet
Realtime Clock	Standard
Interne Schriftarten	8 alphanumerische Bitmap-Schriften 1 Monotype Image® CG Triumvirate Bold Condensed skalierbare Schrift
Barcode	1D Barcode Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2 (5) Stellen-Zusatz, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, RSS-14, Code 11 2D Barcode PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
Schrift & Barcode-Rotation	0°, 90°, 180°, 270°
Programmiersprachen	TSPL-EZ™
Materialtyp	- Endlos, vorgestanzt, schwarze Markierung, leporello-gefaltet, Kerbe - Armband
Materialaufwicklung	Etikett außen gewickelt
Materialbreite	15~32 mm (0.59"~2.05")
Materialdicke	0.06~0.19 mm (2.3~7.4 mil), max. 150 g/m²
Durchmesser Materialkern	25.4 mm (1")
Etikettenlänge	10~2,286 mm (0.39"~90") Peeler Modus: 25.4~152.4 mm (1"~6") Cutter Modus: 25.4~2,286 mm (1"~90")
Umgebungsbedingungen	Betrieb: 5~40°C (41~104°F), 25~85% nicht kondensierend Lagerung: -40~60°C (-40~140°F), 10~90% nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften	FCC Klasse B, CE Klasse B, C-Tick Klasse B, UL, CUL, TÜV/Safety, CCC
Zubehör	- Windows Etikettensoftware CD - Schnellstart-Anleitung - USB Kabel - Externes Universalnetzteil - Netzkabel
Garantie	- Drucker: 2 Jahre - Thermodruckkopf: 25km (1 Mio inch) oder 12 Monate ab Lieferdatum TSC, je nachdem was zuerst erfüllt ist - Gegendruckwalze: 50 km
Optional ab Werk	USB Host, für Scanner oder PC-Tastatur (optional ab Werk)
Optional ab Händler	- Spendeeinheit - Guillotine Schneidmesser - Vollschnitt: Materialdicke: 0.06~0.19 mm, 200,000 Schnitte - Teilschnitt: Materialdicke: 0.06~0.12 mm, 500,000 Schnitte - Materialdicke: 0.19 mm, 200,000 Schnitte

